BOTÍN **040 HIDROFUGADO**

VERLAN



CARACTERÍSTICAS

- PUNTERA ACERO
- RESISTENTE AL AGUA
- ANTIDESLIZANTE SUPERFICIES AGRESIVAS
- RESISTENTE A HIDROCARBUROS
- CINTAS REFLECTANTES

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- ANTIPERFORANTE TIPO KEVLAR
- ANTIPERFORANTE METAL
- PUNTERA CUERO
- CHIPORRO
- CHIPORRO NATURAL





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuero: Engrasado plena flor 2.0 a 2,2mm.
Color: Café.
Forro Puntera: Cuero Descarne.
Forro General: Cuero descarne.
Suplente Lengüeta: Tipo murciélago acolchada y forrada en softshell.
Puntera Reforzada: Acero resistente 1200 Kg. Según N/CH 772/2, ensayo N/CH 773/4.
Cambrellón: Acero templado, doble nervadura.
Cerco: PVC.
Plantilla: Poliuretano revestida en tela antimicótica.
Planta: Tanque, Caucho acrilo nitrilo resistente a hidrocarburos y productos químicos.
Sellos: Rojo.
Certificación: Bajo Norma chilena oficial 772/1.
Organismo Certificador: Cesmec.
Armado: Good Year Welt. (Sistema americano).
Numeración: 36-46.
Otro: Thinsulate. Tela Impermeable entre forros, para prevenir ingreso de fluidos.
Alternativas: Plantilla Antiperforante: Tela tejida flexible no metálica, anti perforante, bajo norma ISO 20345. Aislante: Para tensiones inferiores a 600 volt, N/CH 2147-2.