BOTA **082 FREEDO**

VERLAN



CARACTERÍSTICAS

- PUNTERA ACERO
- RESISTENTE AL AGUA
- ANTIDESLIZANTE SUPERFICIES AGRESIVAS
- RESISTENTE A HIDROCARBUROS
- CINTAS REFLECTANTES
- DIELÉCTRICO
- CHIPORRO NATURAL

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- ANTIPERFORANTE TIPO KEVLAR
- ANTIPERFORANTE METAL
- PUNTERA CUERO
- CHIPORRO
- TELA IMPERMEABLE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuero: Hidrofugado plena flor 2.0 a 2,2mm.
Color: Negro.
Forro Puntera: Chiporro natural.
Forro General: Chiporro natural.
Suplente Lengüeta: Tipo murciélago acolchada y forrada en softshell.
Puntera Reforzada: Acero resistente 1200 kg. Según N/CH 772/2, ensayo N/CH 773/4.
Cambrellón: Acero templado, doble nervadura.
Altura de Caña: 20 cms.
Costuras: Selladas con material impermeable.
Plantilla: Eva forrada con chiporro natural.
Planta: Ariette, Caucho acrilo nitrilo resistente a hidrocarburos y productos químicos y aislante eléctrica, bajo N/CH 2147/2.
Plantilla Antiperforante Tela tejida flexible no metálica, anti perforante, bajo norma ISO 20345.
Sellos: Rojo y Azul.
Certificación: Bajo Norma chilena oficial 772/1.
Organismo Certificador Cesmec.
Armado: Good Year Welt (Sistema americano).
Numeración: 36-46.
Otros: Thinsulate. Tela Impermeable entre forros, para prevenir ingreso de fluidos.
Alternativa: Con Protección Metatarso. Protección en Puntera: Con Sobre Puntera de Cuero.





Producto Chileno verlan.cl Calzados Verlan

Calzado Certificado

CESMEC