LT 300
NEPTUNO

CESMEC



CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO

- Plantilla anticlavos tipo Kevlar
- Cinta reflectante
- Resistente a los hidrocarburos
- Dieléctrico
- Resistente al agua
- Antideslizante Sup. lisas
- Punta composite

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Color:** Café y azul.
- **Construcción:** Inyectado directo al cuero.
- **Capellada:** Hidrofugado de 1,8 a 2,0 mm.
- **Forro:** Napa, puntilla cuero gamuzado.
- **Plantilla de armar:** Penetración proof (anticlavo), compuesta por fibras de poliamida sintetizada, resistente a la perforación según Norma Chilena 1797 Of. 92.
- **Pasacordones:** Plásticos, alta durabilidad.
- **Contrafuerte:** Termoplástico cementado.
- **Puntera:** Composite de alta resistencia según NCh772/2.
- **Plantilla:** Tipo Kevlar.
- **Refuerzos:** Sobrepunta ultra resistente.
- **Planta:** Bimaterialidad (caucho acrilo nitrilo / PU) resistente a hidrocarburos, aislante eléctrico y antislip (EN ISO 13287)
- **Plantilla interior:** EVA + MESH Antimicótica.
- **Otros:** Reflectante de alta visibilidad.
- **Aislante:** Según Norma Chilena, resistencia hasta los 600 volt. (Dieléctrico).
- **Numeración:** 34 al 47.
- **Certificación:** CESMEC Normal Chilena 772-1.

LIMITED TOP FOOTWEAR

LIMITEDSTORE.CL