LT 900
CUMBRE

CESMEC

3M Thinsulate INSULATION

PLANTILLA TIPO KEVLAR





CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO

LIGERO Y FLEXIBLE

- Plantilla anticlavos tipo Kevlar
- Cinta reflectante
- Resistente a los hidrocarburos
- Dieléctrico
- Resistente al agua
- Antideslizante Sup. lisas
- Punta composite
- Tela impermeable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- **Color:** Brown.
- **Construcción:** Inyectado, doble densidad.
- **Capellada:** Hidrofugado de 1,8 a 2,0 mm.
- **Forro:** Pig leather.
- **Plantilla de armar:** Antiperforante tipo Kevlar.
- **Pasacordones:** Plásticos, alta durabilidad.
- **Cambrellón:** Acero 1,2 mm de espesor, 2 nervios.
- **Contrafuerte:** Termoformado de 1,5 mm de espesor.
- **Puntera:** Composite resistente a 1.200 kg.
- **Refuerzos:** Sobrepunta ultra resistente.
- **Planta:** Poliuretano, doble densidad, resistente a los hidrocarburos y sus derivados.
- **Plantilla interior:** PU+ MESH Antimicótica.
- **Otros:** Reflectante de alta visibilidad.
- **Aislante:** Según Norma Chilena, resistencia hasta los 600 volt. (dieléctrico).
- **Numeración:** 35 al 47.
- **Certificación:** CESMEC Normal Chilena 772-1. Aislante térmico 3M.

LIMITED TOP FOOTWEAR

LIMITEDSTORE.CL