BOTA **242 G.Y.W.**

VERLAN



CARACTERÍSTICAS

- PUNTERA ACERO
- RESISTENTE AL AGUA
- ANTIDESLIZANTE SUPERFICIES AGRESIVAS
- RESISTENTE A HIDROCARBUROS
- CINTAS REFLECTANTES
- DIELÉCTRICO

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- ANTIPERFORANTE TIPO KEVLAR
- ANTIPERFORANTE METAL
- PUNTERA CUERO
- CHIPORRO
- CHIPORRO NATURAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuero: Hidrofugado plena flor 2.0 a 2,2mm.
Color: Flouter tabaco.
Forro Puntera: Chiporro o Cuero Descarne.
Forro General: Cuero potrillo.
Puntera Reforzada: Acero resistente 1200 Kg. Según N/CH 772/2, ensayo N/CH 773/4.
Cambrellón: Acero templado, doble nervadura.
Altura de Caña: 8 pulgadas.
Plantilla: Poliuretano revestida en tela antimicótica.
Planta: Alpina, Caucho acrilo nitrilo resistente a hidrocarburos y productos químicos y aislante eléctrica, bajo N/CH 2147/2.
Plantilla Antiperforante: Tela tejida flexible no metálica, anti perforante, bajo norma ISO 20345.
Sellos: Rojo y Azul.
Certificación: Bajo Norma chilena oficial 772/1.
Organismo Certificador: Cesmec.
Armado: Good Year Welt (Sistema americano).
Numeración: 36-46.
Otros: Tela Impermeable entre forros , para prevenir ingreso de líquidos.
Alternativa: Con Protección Metatarso. Protección en Puntera: Con Sobre Puntera de Cuero.

