# BOTA **240 G.Y.W.** FORRO CUERO

VERLAN



## CARACTERÍSTICAS

- PUNTERA ACERO
- RESISTENTE AL AGUA
- ANTIDESLIZANTE SUPERFICIES AGRESIVAS
- RESISTENTE A HIDROCARBUROS
- CINTAS REFLECTANTES
- DIELÉCTRICO

## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

- ANTIPERFORANTE TIPO KEVLAR
- ANTIPERFORANTE METAL
- PUNTERA CUERO
- CHIPORRO
- CHIPORRO NATURAL



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Cuero:** Hidrofugado plena flor 2.0 a 2,2mm.
**Color:** Café.
**Forro Puntera:** Chiporro o Cuero Descarne.
**Forro General:** Chiporro o Cuero Descarne.
**Puntera Reforzada:** Acero resistente 1200 Kg. Según N/CH 772/2, ensayo N/CH 773/4.
**Cambrellón:** Acero templado, doble nervadura.
**Plantilla:** Poliuretano revestida en tela antimicótica.
**Altura de Caña:** 8 pulgadas.
**Planta:** Tanque, Caucho acrilo nitrilo resistente a hidrocarburos y productos químicos y aislante eléctrica, bajo N/CH 2147/2.
**Plantilla Antiperforante:** Tela tejida flexible no metálica, anti perforante, bajo norma ISO 20345.
**Sellos:** Rojo y Azul.
**Certificación:** Bajo Norma chilena oficial 772/1.
**Organismo Certificador:** Cesmec.
**Armado:** Good Year Welt (Sistema americano).
**Numeración:** 38-46.
**Otro:** Tela Impermeable entre forros, para prevenir ingreso de fluidos.
**Alternativa:** Con Protección Metatarso. Protección en Puntera: Con Sobre Puntera de Cuero.

